MP-JX351E

MAXELL LASER PROJECTOR

주요 사양

모델명			MP-JX351E
주요사양	광원		LASER
	투사방식		3LCD
	LCD 패널	사이즈	0.63" x 3
		기본해상도	XGA (1,024 x 768 pixels)
	렌즈		일체형
		투사비	1.5 ~ 1.8 : 1
		줌	수동 x 1.2
		포커스	수동
		쉬프트	-
	밝기		3,500 lm
	명암비		2.000,000 : 1
	스피커		1W x 1
화면	스크린 사이즈 (대각선)		30"~300"
	최대 해상도		최대 1080P (1,920 x 1,080)
단자	COMPUTER IN / OUT		Mini D-sub 15-Pin x 1 / -
	HDMI IN / OUT		HDMI x 1 / -
	VIDEO IN		-
	기타 입력단자		-
	AUDIO IN / OUT		3.5㎜ x 1 / 3.5㎜ x 1
	CONTROL (RS-232C)		D-sub 9-pin x 1
	LAN		-
	USB (A-B)		USB type A x 1, USB type B x 1
	REMOTE CONTROL IN / OUT		-
NETWORK		유선 / 무선	-
전기 사양		정격 전압	AC 220V - 240V (50/60Hz), 1.2 A
		소비 전력	220 W (대기전력: 0.5W)
제품 규격		크기(W x H x D)	330 x 69 x 271㎜ (돌출부 미포함)
		무게	3.4 kg
주요 부속품			리모컨, AA건전지 2개, 전원 코드, 사용자 설명서, 컴퓨터 케이블(RGB) 등
별매품	리모컨		HL03037 (공용)
	에어필터		UX44211
옵션			-

단자 구성



(1) HDMI 포트
(2) AUDIO IN 포트
(3) AUDIO OUT 포트
(4) COMPUTER IN 포트
(5) CONTROL 포트
(6) USB TYPE B 포트
(7) DC5V 2A 포트 (USB TYPE A 커넥터)

투사거리표



	스크린 (4:3 비율)		투사거리 ⓑ (m)	
ⓐ	가로	세로	최소	최대
30″	0.6	0.5	0.8	1.0
50″	1.0	0.8	1.5	1.8
80″	1.6	1.2	2.4	2.9
100″	2.0	1.5	3.0	3.6
150″	3.1	2.3	4.5	5.4
200″	4.1	3.1	6.0	7.2
250″	5.1	3.8	7.5	9.1
300″	6.1	4.6	9.1	10.9