MC-EW4051


MAXELL LAMP PROJECTOR



주요 사양


모델명			MC-EW4051
주요사양	광원		LAMP
	투사방식		3LCD
	LCD 패널	사이즈	0.59" x 3
		기본해상도	WXGA (1,280 x 800 pixels)
	렌즈		일체형
		투사비	1.5 ~ 1.8 : 1
		줌	수동 x 1.2
		포커스	수동
		쉬프트	-
	밝기		4,000 lm
	명암비		20,000 : 1
	스피커		16W x 1
화면	스크린 사이즈 (대각선)		30"~300"
	최대 해상도		최대 1080P (1,920 x 1,080)
단자	COMPUTER IN / OUT		Mini D-sub 15-Pin x 2 / Mini D-sub 15-Pin x 1
	HDMI IN / OUT		HDMI x 2 / -
	VIDEO IN		1RCA x 1
	기타 입력단자		-
	AUDIO IN / OUT		3.5㎜ x 2, 2RCA x 1 / 3.5㎜ x 1
	CONTROL (RS-232C)		D-sub 9-pin x 1
	LAN		RJ-45 x 1
	USB (A-B)		USB type A x 1, USB type B x 1
	REMOTE CONTROL IN / OUT		-
NETWORK		유선 / 무선	O / O(옵션)
전기 사양		정격 전압	AC 220V - 240V (50/60Hz), 1.6 A
		소비 전력	310 W (대기전력: 0.35W)
제품 규격		크기(W x H x D)	349 x 88 x 264㎜ (돌출부 미포함)
		무게	3.5 kg
주요 부속품			리모컨, AA건전지 2개, 전원 코드, 사용자 설명서, 컴퓨터 케이블(RGB) 등
별매품	램프		DT02081
	리모컨		HL03037 (공용)
	에어필터		UX39561
옵션			USB-WL-5G (USB wireless adapter)

단자 구성



(1) LAN 포트
(2) USB TYPE A 포트
(3) USB TYPE B 포트
(4) HDMI1 포트
(5) HDMI2 포트
(6) AUDIO IN1 포트
(7) AUDIO IN2 포트
(8) AUDIO IN3 (R, L) 포트
(9) AUDIO OUT 포트
(10) COMPUTER IN1 포트
(11) COMPUTER IN2 / MONITOR OUT 포트
(12) CONTROL 포트
(13) VIDEO 포트
(14) 시큐리티 슬롯
(15) 시큐리티 바

투사거리표



스크린 (16:10 비율)			투사거리 ⓑ (m)	
ⓐ	가로	세로	최소	최대
30″	0.7	0.4	0.9	1.1
50″	1.1	0.7	1.5	1.9
80″	1.7	1.1	2.5	3.0
100″	2.2	1.3	3.1	3.8
150″	3.2	2.0	4.8	5.7
200″	4.3	2.7	6.4	7.7
250″	5.4	3.4	8.0	9.6
300″	6.5	4.0	9.6	11.5