MC-EX5001


MAXELL LAMP PROJECTOR



주요 사양


모델명			MC-EX5001
주요사양	광원		LAMP
	투사방식		3LCD
	LCD 패널	사이즈	0.63" x 3
		기본해상도	XGA (1,024 x 768 pixels)
	렌즈		일체형
		투사비	1.3 ~ 2.1 : 1
		줌	수동 x 1.6
		포커스	수동
		쉬프트	-
	밝기		5,200 lm
	명암비		16,000 : 1
	스피커		16W x 1
화면	스크린 사이즈 (대각선)		30"~300"
	최대 해상도		최대 1080P (1,920 x 1,080)
단자	COMPUTER IN / OUT		Mini D-sub 15-Pin x 2 / Mini D-sub 15-Pin x 1
	HDMI IN / OUT		HDMI x 2 / -
	VIDEO IN		1RCA x 1
	기타 입력단자		-
	AUDIO IN / OUT		3.5㎜ x 2, 2RCA x 1 / 3.5㎜ x 1
	CONTROL (RS-232C)		D-sub 9-pin x 1
	LAN		RJ-45 x 1
	USB (A-B)		USB type A x 2, USB type B x 1
	REMOTE CONTROL IN / OUT		-
NETWORK		유선 / 무선	O / O(옵션)
전기 사양		정격 전압	AC 220V - 240V (50/60Hz), 2.0 A
		소비 전력	390 W (대기전력: 0.35W)
제품 규격		크기(W x H x D)	407 x 108 x 312㎜ (돌출부 미포함)
		무게	5.2 kg
주요 부속품			리모컨, AA건전지 2개, 전원 코드, 사용자 설명서, 컴퓨터 케이블(RGB) 등
별매품	램프		DT02061
	리모컨		HL03037 (공용)
	에어필터		UX41161
옵션			USB-WL-11N (USB wireless adapter)

단자 구성



(1) LAN 포트
(2) USB TYPE A 포트 (x2)
(3) USB TYPE B 포트
(4) HDMI1 포트
(5) HDMI2/MHL 포트
(6) AUDIO IN1 포트
(7) AUDIO IN2 포트
(8) AUDIO IN3 (R, L) 포트
(9) AUDIO OUT 포트
(10) COMPUTER IN1 포트
(11) COMPUTER IN2 / MONITOR OUT 포트
(12) CONTROL 포트
(13) VIDEO 포트
(14) 시큐리티 슬롯
(15) 시큐리티 바

투사거리표



ⓐ	스크린 (4:3 비율) 가로	스크린 (4:3 비율) 세로	투사거리 ⓑ (m) 최소	투사거리 ⓑ (m) 최대
30″	0.6	0.5	0.8	1.3
50″	1.0	0.8	1.4	2.2
80″	1.6	1.2	2.2	3.6
100″	2.0	1.5	2.8	4.6
150″	3.1	2.3	4.3	6.9
200″	4.1	3.1	5.7	9.2
250″	5.1	3.8	7.1	11.6
300″	6.1	4.6	8.6	13.9