MC-F650


MAXELL LAMP PROJECTOR



주요 사양


모델명			MC-F650
주요사양	광원		LAMP
	투사방식		3LCD
	LCD 패널	사이즈	0.76" x 3
		기본해상도	WUXGA (1,920 x 1,200 pixels)
	렌즈		SL-702
		투사비	1.2 ~ 1.8 : 1
		줌	전동 x 1.5
		포커스	전동
		쉬프트	전동
	밝기		6,000 lm
	명암비		5,000 : 1
	스피커		-
화면	스크린 사이즈 (대각선)		30"~600"
	최대 해상도		최대 WUXGA (1,920 x 1,200)
단자	COMPUTER IN / OUT		5BNC x 1, Mini D-sub 15-Pin x 1 / Mini D-sub 15-Pin x 1
	HDMI IN / OUT		HDMI x 2 / -
	VIDEO IN		Mini DIN 4 pin x 1 / 3RCA x 1 / 1RCA x 1
	기타 입력단자		HDBaseT x 1 / DisplayPort x 1
	AUDIO IN / OUT		3.5㎜ x 2, 2RCA x 1 / 2RCA x 1
	CONTROL (RS-232C)		D-sub 9-pin x 1
	LAN		RJ-45 x 1
	USB (A-B)		USB type A x 2, USB type B x 1
	REMOTE CONTROL IN / OUT		3.5㎜ x 1 / 3.5㎜ x 1
NETWORK		유선 / 무선	O / O(옵션)
전기 사양		정격 전압	AC 220V - 240V (50/60Hz), 2.5 A
		소비 전력	480 W (대기전력: 0.5W)
제품 규격		크기(W x H x D)	498 x 135 x 396㎜ (돌출부 미포함)
		무게	8.8 kg
주요 부속품			리모컨, AA건전지 2개, 전원 코드, 사용자 설명서, 컴퓨터 케이블(RGB) 등
별매품	램프		DT02011
	리모컨		HL02801 (공용)
	에어필터		UX38242
옵션			USB-WL-11N (USB wireless adapter)

단자 구성



(1) COMPUTER IN1 포트
(2) COMPUTER IN2 포트
(G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V)
(3) LAN 포트
(4) USB TYPE A 포트
(5) USB TYPE B 포트
(6) HDMI 1 포트
(7) HDMI 2 포트
(8) COMPONENT 포트
(Y,Cb/Pb, Cr/Pr)
(9) S-VIDEO 포트
(10) VIDEO 포트
(11) AUDIO IN1 포트
(12) AUDIO IN2 포트
(13) AUDIO IN3 (L, R) 포트
(14) AUDIO OUT (L, R) 포트
(15) MONITOR OUT 포트
(16) REMOTE CONTROL IN 포트
(17) REMOTE CONTROL OUT 포트
(18) CONTROL 포트

투사거리표



ⓐ	스크린 (16:10 비율) 가로	세로	투사거리 ⓑ (m) 최소	최대
80″	1.7	1.1	2.0	3.1
100″	2.2	1.3	2.5	3.8
150″	3.2	2.0	3.8	5.7
200″	4.3	2.7	5.1	7.6
300″	6.5	4.0	7.6	11.4
400″	8.6	5.4	10.1	15.2
500″	10.8	6.7	12.6	19.0
600″	12.9	8.1	15.1	22.8