MP-V5002


MAXELL LASER PROJECTOR



주요 사양


모델명			MP-V5002
주요사양	광원		LASER
	투사방식		3LCD
	LCD 패널	사이즈	0.64" x 3
		기본해상도	WUXGA (1,920 x 1,200 pixels)
	렌즈		일체형
		투사비	0.56 : 1
		줌	고정
		포커스	수동
		쉬프트	-
	밝기		5,000 lm
	명암비		1,500,000 : 1
	스피커		16W x 1
화면	스크린 사이즈 (대각선)		60"~235"
	최대 해상도		최대 WUXGA (1,920 x 1,200)
단자	COMPUTER IN / OUT		Mini D-sub 15-Pin x 2 / Mini D-sub 15-Pin x 1
	HDMI IN / OUT		HDMI x 3 / -
	VIDEO IN		1RCA x 1
	기타 입력단자		-
	AUDIO IN / OUT		3.5㎜ x 2, 2RCA x 1 / 3.5㎜ x 1
	CONTROL (RS-232C)		D-sub 9-pin x 1
	LAN		RJ-45 x 1
	USB (A-B)		USB type A x 2, USB type B x 1
	REMOTE CONTROL IN / OUT		-
NETWORK		유선 / 무선	O / O(옵션)
전기 사양		정격 전압	AC 220V - 240V (50/60Hz), 1.9 A
		소비 전력	360 W (대기전력: 0.5W)
제품 규격		크기(W x H x D)	506 x 136 x 424㎜ (돌출부 미포함)
		무게	8.1 kg
주요 부속품			리모컨, AA건전지 2개, 전원 코드, 사용자 설명서, 컴퓨터 케이블(RGB) 등
별매품	리모컨		HL03037 (공용)
	에어필터		UX43251
옵션			USB-WL-5G (USB wireless adapter)

단자 구성



(1) LAN 포트
(2) USB TYPE A 포트 (x2)
(3) USB TYPE B 포트
(4) HDMI 1 포트
(5) HDMI 2 / MHL 포트
(6) HDMI 3 포트
(7) AUDIO IN1 포트
(8) AUDIO IN2 포트
(9) AUDIO IN3 (R, L) 포트
(10) AUDIO OUT 포트
(11) COMPUTER IN1 포트
(12) COMPUTER IN2/ MONITOR OUT 포트
(13) CONTROL 포트
(14) VIDEO 포트

투사거리표



ⓐ	스크린 (16:10 비율) 가로	스크린 (16:10 비율) 세로	투사거리 (m) 거리 ⓑ	투사거리 (m) 높이 ⓒ
60″	1.3	0.8	0.61	0.24
70″	1.5	0.9	0.74	0.26
80″	1.7	1.1	0.86	0.28
90″	1.9	1.2	0.99	0.31
100″	2.2	1.3	1.11	0.33
150″	3.2	2.0	1.74	0.44
200″	4.3	2.7	2.37	0.55
235″	5.1	3.2	2.80	0.63